

软件工程实践

《系统设计说明书》

项目名称: Fidle

团队成员: 221801308 王雨

221801304 吴铠嘉

221801331 张晨星

221801326 王炜嘉

221801124 张思萍

221801420 郑耀烽

221801328 潘紫盈

221801414 李建雄

221801301 邵涵洋

221801327 黄明亮

编写: 那你能帮帮我吗 团队

2021 年 4 月 24 日

目录

1.引言	3
2.体系结构设计	3
2.1 项目设计策略	3
2.2 项目设计规范	3
3.系统功能模块	3
3.1 前台功能模块	3
3.2 后台功能模块	7
4.类图	9
5.用例图	10
5.1 用户用例	10
5.2 管理员用例	13
6.数据流图	14
6.1 数据流图顶层图	14
6.2 数据流图底层图	14
7.接口设计	15
7.1 接口规范	15
7.2 后台接口	16
7.3 前台接口	43
8.安全性健壮性	97
8.1 安全性	97
8.2 健壮性	98

1. 引言

1.1 编写目的:

在大学生的校园生活中，常常会出现下面的场景：

因为一时冲动购买了不适合自己的物品，这些物品堆积在宿舍的角落里，一待就是数月，甚至伴随你度过了大学生涯；遇到取快递、食堂带饭这样的琐事需要他人帮忙，又苦于找不到帮助；想要举办一次团立项或是体育比赛活动，因为缺少宣传渠道，最后参与者寥寥无几……

为了解决上述问题，我们计划研发一个微信小程序作为一站式解决方案。为在校学生提供一个平台，兼具二手物品，任务委托，活动信息三个模块的发布和搜索功能，帮助用户从广袤的信息海洋中，筛选出自己真正想要的那一只鱼。

1.2 项目背景

软件名称：Fidle

项目开发者：那你能帮帮我吗团队

1.3 参考资料

《系统设计说明书》国际规范文本

2. 体系结构设计

本项目采用面向对象体系结构，后端项目使用 MVC 架构。

2.1 项目设计策略

复用策略：我们将业务实体均进行了不同程度的抽象，程序设计面向抽象而不面向接口。

2.2 项目设计规范

分而治之：把整个项目分成前台用户小程序端和后台管理 Web 端，各端功能分为多个模块，各个模块追求独立性，遵循高内聚低耦合的原则。

3. 系统功能模块


3.1 前台功能模块



1、登录模块



2、个人中心模块



3、发布模块



4、首页模块



3.2 后台功能模块



1、首页模块




2、登录模块



3、二手物品模块



4、任务委托模块





5、活动信息模块



4. 类图


类图 1 设计思路：一个用户有五个列表，最顶层是列表接口，再根据出售状态跟任务状态，继续抽象出二手列表与任务列表抽象类，二手列表根据出售状态派生出二手物品信息列表与二手物品订单列表，当出售状态为在售则物品信息添加到二手物品信息列表，当出售状态为已售则生成对应订单项并加入二手物品订单列表，同时在二手物品信息列表移除对应的物品信息；任务列表根据任务状态派生出任务项列表与任务信息列表，当任务状态为未接受则任务信息添加到任务信息列表，当任务状态为已接受则生成对应任务项并加入任务项列表，同时在任务信息列表移除对应的任务信息。上述移除物品信息列表与任务信息列表中的条目的目的：当物品已售或任务已接受时，用户不应该看到这些买不到的物品或者已被其他人接受的任务。活动项主要是发布方发布信息起到宣传作用，没有接受者，所以没有活动状态，不再添加抽象层。

类图 2 设计思路：用户有三个收藏夹，分别是二手物品信息收藏夹，任务信息收藏夹，活动收藏夹，都实现了收藏夹接口，举报消息跟系统消息都继承消息类。用户有系统消息收信箱，管理员有举报消息收信箱，都实现了收信箱接口，一个用于接受系统推送的信息，一个用于接受用户发送的举报信息。管理员可以查看与删除二手物品信息、任务信息和活动信息




5.1 用户用例


1、查看公共信息




2、搜索信息




3、发布信息




4、查看个人相关信息




5、查看个人相关二手物品




6、查看个人相关委托



7、查看个人相关活动信息




8、其他用例




5.2 管理员用例


1、查看基本信息



2、查看信息详情




3、其他用例




6. 数据流图

数据流图设计思路:顶层数据流图通过分析用户与系统交互中互相传递的数据得到,底层数据流图通过对顶层数据流图的进一步细化得到,更直观快速的了解到系统的数据流的流动方式。

6.1 数据流图顶层图



6.2 数据流图底层图



7. 接口设计

7.1 接口规范

1、接口命名规范

使用 RestFul 风格 /模块名/接口名

2、返回格式规范

```
"code": 200,           //响应状态码
"message": "请求成功", //状态说明
"data": {              //返回数据
}
```

3、状态码规定

- 200: 请求成功
- 1001: 无访问权限
- 1002: 会话过期
- 1003: 登录状态异常

1004: 访问资源为空

1050: 服务端错误

7.2 后台接口

1、导航栏接口

(1) 退出登录

简要描述

- 退出登录接口

请求 URL

- /admin/logout

请求方式

- GET

参数

无

返回示例

```
{
  "code": 200,
  "message": "请求成功",
  "data": {
  }
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
code	int	响应状态码，200 为成功；

2、后台首页接口

(1) 后台登录

简要描述

- 后台登录接口

请求 URL

- /admin/login

请求方式

- POST

参数

参数名	必选	类型	说明
account	是	string	用户名
password	是	string	密码

返回示例

```
{
  "code": 200,
  "message": "请求成功",
  "data": {
    "id": "1",
    "account": "ZZZZCX",
  }
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
id	int	用户 id
account	String	用户名

(2) 获取总用户数量

简要描述

- 获取总用户数量接口

请求 URL

- /admin/totalUsersNum

请求方式

- GET

参数

无

返回示例

```
{
  "code": 200,
  "message": "请求成功",
  "data": {
    "totalUsersNum": 500
  }
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
totalUsersNum	int	当前总用户总数量

(3) 获取总二手物品数量

简要描述

- 获取总二手物品发布数量接口

请求 URL

- /admin/totalGoodsNum

请求方式

- GET

参数

无

返回示例

```
{
  "code": 200,
  "message": "请求成功"
  "data": {
    "totalGoodsNum": 500
  }
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
totalGoodsNum	int	当前二手物品发布总数量

（4）获取总任务委托数量

简要描述

- 获取总任务委托发布数量接口

请求 URL

- /admin/totalTasksNum

请求方式

- GET

参数

无

返回示例

```
{
  "code": 200,
  "message": "请求成功"
  "data": {
    "totalTasksNum": 500
  }
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
totalTasksNum	int	当前任务委托发布总数量

(5) 获取总活动信息数量

简要描述

- 获取总活动信息发布数量接口

请求 URL

- /admin/totalActivitiesNum

请求方式

- GET

参数

无

返回示例

```
{
  "code": 200,
  "message": "请求成功"
  "data": {
    "totalActivitiesNum": 500
  }
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
totalActivitiesNum	int	当前活动信息发布总数量

（6）获取每日新增用户数量

简要描述

- 获取每日新增用户数量接口

请求 URL

- /admin/newUsersNum

请求方式

- GET

参数

无

返回示例

```
{
  "code": 200,
  "message": "请求成功",
  "data": {
    "newUsersNum": 500
  }
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
newUsersNum	int	今日新增用户数量

（7）获取每日新增二手物品数量

简要描述

- 获取每日新增二手物品数量接口

请求 URL

- /admin/newGoodsNum

请求方式

- GET

参数

无

返回示例

```
{
  "code": 200,
  "message": "请求成功"
  "data": {
    "newGoodsNum": 500
  }
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
newGoodsNum	int	今日新增二手物品数量

(8) 获取每日新增任务委托数量

简要描述

- 获取每日新增任务委托数量接口

请求 URL

- /admin/newTasksNum

请求方式

- GET

参数

无

返回示例

```
{
  "code": 200,
  "message": "请求成功"
  "data": {
    "newTasksNum": 500
  }
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
newTasksNum	int	今日新增任务委托数量

（9）获取每日新增活动信息数量

简要描述

- 获取每日新增活动信息数量接口

请求 URL

- /admin/newActivitiesNum

请求方式

- GET

参数

无

返回示例

```
{
  "code": 200,
```

```
{
  "message": "请求成功"
  "data": {
    "newActivitiesNum": 500
  }
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
newActivitiesNum	int	今日新增活动信息数量

(10) 获取待处理二手物品举报数量

简要描述

- 获取待处理二手物品举报数量接口

请求 URL

- /admin/goodsReportNum

请求方式

- GET

参数

无

返回示例

```
{
  "code": 200,
  "message": "请求成功"
  "data": {
    "goodsReportNum": 500
  }
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
goodsReportNum	int	待处理二手物品举报数量

（11）获取待处理任务委托举报数量

简要描述

- 获取待处理任务委托举报数量接口

请求 URL

- /admin/tasksReportNum

请求方式

- GET

参数

无

返回示例

```
{
  "code": 200,
  "message": "请求成功",
  "data": {
    "tasksReportNum": 500
  }
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
tasksReportNum	int	待处理任务委托举报数量

（12）获取待处理活动信息举报数量

简要描述

- 获取待处理活动信息举报数量接口

请求 URL

- /admin/activitiesReportNum

请求方式

- GET

参数

无

返回示例

```
{
  "code": 200,
  "message": "请求成功",
  "data": {
    "activitiesReportNum": 500
  }
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
activitiesReportNum	int	待处理活动信息举报数量

(13) 根据时间返回发布量趋势

简要描述

- 根据时间返回发布量趋势接口

请求 URL

- /admin/releaseNumTrend

请求方式

- POST

参数

参数名	必选	类型	说明
dayNum	是	int	表示返回近 n 天的发布量

返回示例

{
"code": 200,
"message": "请求成功"
"data": {
"goodsReleaseList":
[
{
"beginTime": "2021-4-22", //开始时间
"endTime": "2021-4-23", //结束时间
"releaseNum": 500 //该时间段内的发布量
},
{
"beginTime": "2021-4-23", //开始时间
"endTime": "2021-4-24", //结束时间
"releaseNum": 500 //该时间段内的发布量
},
{
"beginTime": "2021-4-24", //开始时间
"endTime": "2021-4-25", //结束时间
"releaseNum": 500 //该时间段内的发布量
}
],
"tasksReleaseList":
[
{
"beginTime": "2021-4-22", //开始时间
"endTime": "2021-4-23", //结束时间
"releaseNum": 500 //该时间段内的发布量
},
{
"beginTime": "2021-4-23", //开始时间
"endTime": "2021-4-24", //结束时间
"releaseNum": 500 //该时间段内的发布量
},
{
"beginTime": "2021-4-24", //开始时间
"endTime": "2021-4-25", //结束时间

```

        "releaseNum": 500                //该时间段内的发布量
    },
    ],
    "activitiesReleaseList":
    [
        {
            "beginTime": "2021-4-22",      //开始时间
            "endTime": "2021-4-23",        //结束时间
            "releaseNum": 500              //该时间段内的发布量
        },
        {
            "beginTime": "2021-4-23",      //开始时间
            "endTime": "2021-4-24",        //结束时间
            "releaseNum": 500              //该时间段内的发布量
        },
        {
            "beginTime": "2021-4-24",      //开始时间
            "endTime": "2021-4-25",        //结束时间
            "releaseNum": 500              //该时间段内的发布量
        }
    ]
}
}

```

返回参数说明

参数名	类型	说明
goodsReleaseList	ReleaseNum	二手物品信息在某个时间段内的发布量
tasksReleaseList	ReleaseNum	任务委托信息在某个时间段内的发布量
activitiesReleaseList	ReleaseNum	活动信息在某个时间段内的发布量

3、后台举报处理页

(1) 根据页号返回二手举报列表

简要描述

- 根据页号返回二手举报列表接口

请求 URL

• /admin/goodsReport/page/{pageid}

请求方式

• GET

参数

无

返回示例

```
{
  "code": 200,
  "message": "请求成功"
  "data": {
    goodsReports:
    [
      {
        "id": 1
        "reported": 2,          //被举报的信息 id
        "title": "举报",
        "reason": "涉嫌违规信息"
        "gmt_create": "2021-4-11"          //创建时间
      },
      {
        "id": 2
        "reported": 3,          //被举报的信息 id
        "title": "举报",
        "reason": "涉嫌违规信息"
        "gmt_create": "2021-4-11"          //创建时间
      }
    ]
  }
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
goodsReports	ReportMessage	二手物品举报信息列表

(2) 根据页号返回任务举报列表

简要描述

- 根据页号返回任务举报列表接口

请求 URL

- /admin/tasksReport/page/{pageid}

请求方式

- GET

参数

无

返回示例

```
{
  "code": 200,
  "message": "请求成功"
  "data": {
    tasksReports:
    [
      {
        "id":1
        "reported": 2,          //被举报的信息 id
        "title": "举报",
        "reason": "涉嫌违规信息"
        "gmt_create": "2021-4-11"          //创建时间
      },
      {
        "id":2
        "reported": 3,          //被举报的信息 id
        "title": "举报",
        "reason": "涉嫌违规信息"
        "gmt_create": "2021-4-11"          //创建时间
      }
    ]
  }
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
tasksReports	ReportMessage	任务举报信息列表

(3) 根据页号返回活动举报列表

简要描述

- 根据页号返回活动举报列表接口

请求 URL

- /admin/activitiesReport/page/{pageid}

请求方式

- GET

参数

无

返回示例

```
{
  "code": 200,
  "message": "请求成功"
  "data": {
    activitiesReports:
      [
        {
          "id":1
          "reported": 2,          //被举报的信息 id
          "title": "举报",
          "reason": "涉嫌违规信息"
          "gmt_create": "2021-4-11"          //创建时间
        },
        {
          "id":2
          "reported": 3,          //被举报的信息 id
          "title": "举报",
```

```

        "reason": "涉嫌违规信息"
      },
      "gmt_create": "2021-4-11" //创建时间
    ]
  }
}

```

返回参数说明

参数名	类型	说明
activitiesReport	ReportMessage	活动举报信息列表

(4) 通过二手举报

简要描述

- 根据 id 通过二手举报接口

请求 URL

- /admin/handleGoodsReport/{reportid}

请求方式

- GET

参数

无

返回示例

```

{
  "code": 200,
  "message": "请求成功"
  "data": {
    "username": "ZZZZCX",
    "creditScore": 2000
  }
}

```

返回参数说明

参数名	类型	说明
username	String	发布者的用户名
creditScore	int	处理后该用户的信誉分

（5）通过任务举报

简要描述

- 根据 id 通过任务举报接口

请求 URL

- /admin/handleTasksReport/{reportid}

请求方式

- GET

参数

无

返回示例

```
{
  "code": 200,
  "message": "请求成功"
  "data": {
    "username": "ZZZZCX",
    "creditScore": 2000
  }
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
username	String	发布者的用户名
creditScore	int	处理后该用户的信誉分

（6）通过活动举报

简要描述

- 根据 id 通过活动举报接口

请求 URL

- /admin/handleActivityReport/{reportid}

请求方式

- GET

参数

无

返回示例

```
{
  "code": 200,
  "message": "请求成功"
  "data": {
    "username": "ZZZZCX",
    "creditScore": 2000
  }
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
username	String	发布者的用户名
creditScore	int	处理后该用户的信誉分

（7）忽略二手举报

简要描述

- 根据 id 忽略二手举报接口

请求 URL

- /admin/ignoreGoodsReport/{reportid}

请求方式

- GET

参数

无

返回示例

```
{
  "code": 200,
  "message": "请求成功"
  "data": {
  }
}
```

返回参数说明

无

(8) 忽略任务举报

简要描述

- 根据 id 忽略任务举报接口

请求 URL

- /admin/ignoreTasksReport/{reportid}

请求方式

- GET

参数

无

返回示例

```
{
  "code": 200,
  "message": "请求成功"
  "data": {
  }
}
```

返回参数说明

无

（9）忽略活动举报

简要描述

- 根据 id 忽略活动举报接口

请求 URL

- /admin/ignoreActivityReport/{reportid}

请求方式

- GET

参数

无

返回示例

```
{
  "code": 200,
  "message": "请求成功"
  "data": {
  }
}
```

返回参数说明

无

4、二手物品信息页

(1) 返回全部二手物品信息

简要描述

- 根据页号返回全部二手物品信息

请求 URL

- /admin/goods/page/{pageid}

请求方式

- GET

参数

无

返回示例

```
{
  "code": 200,
  "message": "请求成功",
  "data": {
    goodsList:
    [
      {
        "id":1
        "announcerId":11,      //发布人 ID
        "title": "高数课本",  //标题
        "category": 1,        //类别
        "announcer":"zzzzcx", //发布人
        "gmt_create":"2020-2-22" //发布时间
      },
      {
        "id":2
```

```

        "announcerId":11,           //发布人 ID
        "title": "高数课本",      //标题
        "category": 1,            //类别
        "announcer":"zzzzcx",     //发布人
        "gmt_create":"2020-2-22"  //发布时间
    }
]
}
}

```

返回参数说明

参数名	类型	说明
goodsList	Goods	二手物品信息列表

(2) 根据 id 删除二手物品信息

简要描述

- 根据 id 删除二手物品信息接口

请求 URL

- /admin/deleteGoods/{id}

请求方式

- GET

参数

无

返回示例

```

{
    "code": 200,
    "message": "请求成功",
    "data": {
    }
}

```

返回参数说明

无

5、任务委托信息页

(1) 返回全部任务委托信息

简要描述

- 根据页号返回全部任务委托信息

请求 URL

- /admin/tasks/page/{pageid}

请求方式

- GET

参数

无

返回示例

```
{
  "code": 200,
  "message": "请求成功",
  "data": {
    tasksList:
    [
      {
        "id": 1
        "announcerId": 11,      //发布者 ID
        "title": "取快递",     //标题
        "category": 1,         //类别
        "announcer": "zzzzcx", //发布人
        "gmt_create": "2020-2-22" //发布时间
      },
    ]
  }
}
```

```

    {
      "id": 2
      "announcerId": 11,      //发布者 ID
      "title": "取快递",      //标题
      "category": 1,          //类别
      "announcer": "zzzzcx",  //发布人
      "gmt_create": "2020-2-22" //发布时间
    }
  ]
}

```

返回参数说明

参数名	类型	说明
tasksList	Task	任务委托信息列表

(2) 根据 id 删除任务委托信息

简要描述

- 根据 id 删除任务委托信息接口

请求 URL

- /admin/deleteTask/{id}

请求方式

- GET

参数

无

返回示例

```

{
  "code": 200,
  "message": "请求成功",
  "data": {
  }
}

```



```
}
```

返回参数说明

无

6、活动信息页

(1) 返回全部活动信息

简要描述

- 根据页号返回全部活动信息

请求 URL

- /admin/activities/page/{pageid}

请求方式

- GET

参数

无

返回示例

```
{
  "code": 200,
  "message": "请求成功",
  "data": {
    "activityList":
    [
      {
        "id":1
        "announcerId":11,      //发布者 ID
        "title": "团立项",    //标题
        "category": 1,        //类别
        "announcer":"zzzzcx", //发布人
      }
    ]
  }
}
```

```

        "gmt_create": "2020-2-22" // 发布时间
    },
    {
        "id": 2
        "announcerId": 11, // 发布者 ID
        "title": "团立项", // 标题
        "category": 1, // 类别
        "announcer": "zzzzcx", // 发布人
        "gmt_create": "2020-2-22" // 发布时间
    }
]
}
}

```

返回参数说明

参数名	类型	说明
activityList	Activity	活动信息列表

(2) 根据 id 删除活动信息

简要描述

- 根据 id 删除活动信息接口

请求 URL

- /admin/deleteActivity/{id}

请求方式

- GET

参数

无

返回示例

```

{
    "code": 200,
    "message": "请求成功",
}

```

```
    "data": {  
    }  
}
```

返回参数说明

无

7.3 前台接口

1、首页

(1) 返回二手类别接口

请求 URL

- <http://xxx.com/goods/listGoodsCategory>

请求方式

- get

参数

无

返回示例

```
{  
  "code":200,  
  "data": {  
    "categoryList":  
    [  
      {  
        "id":1111111111,  
        "category_designation":"书籍"  
      }  
    ],  
  },  
}
```

```
    "message": "请求成功"
  }
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
id	bigint	
category_designation	String	类别名称

(2) 返回任务委托类别接口

请求 URL

- <http://xxx.com/task/listTaskCategory>

请求方式

- get

参数

无

返回示例

```
{
  "code": 200,
  "data": {
    "categoryList": [
      {
        "id": 1111111111,
        "category_designation": "拿快递"
      }
    ],
    "message": "请求成功"
  }
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
-----	----	----

参数名	类型	说明
id	bigint	
category_designation	String	类别名称

(3) 返回活动类别接口

请求 URL

- <http://xxx.com/activity/listActivityCategory>

请求方式

- get

参数

无

返回示例

```
{
  "code": 200,
  "data": {
    "categoryList": [
      {
        "id": 1111111111,
        "category_designation": "团立项"
      }
    ],
    "message": "请求成功"
  }
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
id	bigint	
category_designation	String	类别名称

(4) 根据指定时间段、类别、新旧程度返回二手接口

请求 URL

- <http://xxx.com/goods/listGoodsByTimeCategoryConditionPageid>

请求方式

- post

参数

参数名	必选	类型	说明
days	是	int	天数
category	是	int	类别
condition	是	int	新旧程度
pageid	是	int	页号

返回示例

```
{
  "code": 200,
  "data": {
    "goodsList": [
      {
        "id": 111111111,
        "seller_id": 123456789,
        "title": "软件工程",
        "price": "价格",
        "original_price": "原价",
        "image_link": "图片链接",
        "condition": "全新",
        "taglist": [
          {
            "tagid": 222222222,
            "content": "教材"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

"message": "请求成功"

```
}

```

返回参数说明

参数名	类型	说明
id	bigint	二手物品 id
seller_id	bigint	卖家 ID
title	String	标题
price	decimal	价格
original_price	decimal	原价
image_link	String	图片链接
condition	int	新旧程度
tagid	bigint	标签 id
content	String	标签内容

(5) 根据指定时间段、类别返回委托接口

请求 URL

- <http://xxx.com/task/listTaskByTimeCategoryPageid>

请求方式

- post

参数

参数名	必选	类型	说明
days	是	int	天数
category	是	int	类别
pageid	是	int	页号

返回示例

```
{
  "code":200,
  "data": {
    "taskList":
    [

```

```

    {
      "id":1111111111,
      "pub_id":123456789,
      "title":"找人拿快递",
      "reward":"酬劳",
      "taglist":
      [
        {
          "tagid":222222222,
          "content":"拿快递"
        },
      ]
    }
  ]
  "message":"请求成功"
}

```

返回参数说明

参数名	类型	说明
id	bigint	任务委托 id
pub_id	bigint	发布方 id
title	String	标题
reward	decimal	酬劳
tagid	bigint	标签 id
content	String	标签内容

(6) 根据指定时间段、类别返回活动接口

请求 URL

- <http://xxx.com/activity/listActivityByTimeCategoryPageid>

请求方式

- post

参数

参数名	必选	类型	说明
-----	----	----	----

参数名	必选	类型	说明
days	是	int	天数
category	是	int	类别
pageid	是	int	页号

返回示例

```
{
  "code":200,
  "data": {
    "activityList":
    [
      {
        "id":111111111,
        "pub_id":123456789,
        "title":"百米画卷",
        "taglist":
        [
          {
            "tagid":222222222,
            "content":"团立项"
          },
        ],
      }
    ]
  },
  "message":"请求成功"
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
id	bigint	活动 id
pub_id	bigint	发布方 id
title	String	标题
tagid	bigint	标签 id
content	String	标签内容

(7) 根据指定时间段、类别、新旧程度、关键词返回二手接口

请求 URL

- <http://xxx.com/goods/listGoodsByTimeCategoryConditionKeywordPageid>

请求方式

- post

参数

参数名	必选	类型	说明
days	是	int	天数
category	是	int	类别
condition	是	int	新旧程度
keyword	是	String	关键词
pageid	是	int	页号

返回示例

```
{
  "code":200,
  "data": {
    "goodsList":
    [
      {
        "id":111111111,
        "seller_id":123456789,
        "title":"软件工程",
        "price":"价格",
        "original_price":"原价",
        "image_link":"图片链接",
        "condition":"全新",
        "taglist":
        [
          {
            "tagid":222222222,
            "content":"教材"
          },
        ]
      }
    ]
  },
  "message":"请求成功"
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
id	bigint	二手物品 id
seller_id	bigint	卖家 ID
title	String	标题
price	decimal	价格
original_price	decimal	原价
image_link	String	图片链接
condition	int	新旧程度
tagid	bigint	标签 id
content	String	标签内容

(8) 根据指定时间段、类别、关键词返回全部委托接口

请求 URL

- <http://xxx.com/task/listTaskByTimeCategoryKeywordPageid>

请求方式

- post

参数

参数名	必选	类型	说明
days	是	int	天数
category	是	int	类别
keyword	是	String	关键词
pageid	是	int	页号

返回示例

```
{
  "code": 200,
  "data": {
    "taskList": [
      {
```

```
        "id":1111111111,
        "pub_id":123456789,
        "title":"找人拿快递",
        "reward":"酬劳",
        "taglist":
        [
            {
                "tagid":222222222,
                "content":"拿快递"
            },
        ]
    }
]
"message":"请求成功"
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
id	bigint	任务委托 id
pub_id	bigint	发布方 id
title	String	标题
reward	decimal	酬劳
tagid	bigint	标签 id
content	String	标签内容

（9）根据指定时间段、类别、关键词返回全部活动接口

请求 URL

- <http://xxx.com/activity/listActivityByTimeCategoryKeywordPageid>

请求方式

- post

参数

参数名	必选	类型	说明
days	是	int	天数

参数名	必选	类型	说明
category	是	int	类别
keyword	是	String	关键词
pageid	是	int	页号

返回示例

```
{
  "code":200,
  "data": {
    "activityList":
    [
      {
        "id":111111111,
        "pub_id":123456789,
        "title":"百米画卷",
        "taglist":
        [
          {
            "tagid":222222222,
            "content":"团立项"
          },
        ],
      }
    ]
  },
  "message":"请求成功"
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
id	bigint	活动 id
pub_id	bigint	发布方 id
title	String	标题
tagid	bigint	标签 id
content	String	标签内容

(10) 联系发布方（包括卖家、任务委托发布方接口）

请求 URL

- <http://xxx.com/homePage/getPublisherBusinessCard/id>

请求方式

- get

参数

无

返回示例

```
{
  "code":200,
  "data": {
    "id":111111111,
    "username":"Fidle",
    "tel":"15788888888",
    "qq":"123456789",
    "portrait":"123456789",
    "credit":{
      "credit_score":104,
      "like_num":5,
      "dislike_num":1,
    }
  },
  "message":"请求成功"
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
id	bigint	用户 id
username	String	用户名
tel	String	电话号码
qq	String	qq 号
portrait	String	头像链接
credit_score	int	信誉分
like_num	int	点赞数
dislike_num	int	点踩数

（11）收藏二手接口

请求 URL

- `http://xxx.com/goods/collectGoods/id`

请求方式

- `get`

参数

无

返回示例

```
{
  "code": 200,
  "data": {
  }
  "message": "请求成功"
}
```

返回参数说明

无

（12）收藏任务接口

请求 URL

- `http://xxx.com/task/collectTask/id`

请求方式

- `get`

参数

无

返回示例

```
{
  "code":200,
  "data": {
  }
  "message":"请求成功"
}
```

返回参数说明

无

(13) 收藏活动接口

请求 URL

- `http://xxx.com/activity/collectActivity/id`

请求方式

- `get`

参数

无

返回示例

```
{
  "code":200,
  "data": {
  }
  "message":"请求成功"
}
```

返回参数说明

无

（14）取消收藏二手接口

请求 URL

- `http://xxx.com/goods/cancelCollectGoods/id`

请求方式

- `get`

参数

无

返回示例

```
{
  "code": 200,
  "data": {
  }
  "message": "请求成功"
}
```

返回参数说明

无

（15）取消收藏任务接口

请求 URL

- `http://xxx.com/task/cancelCollectTask/id`

请求方式

- `get`

参数

无

返回示例

```
{
  "code":200,
  "data": {
  }
  "message":"请求成功"
}
```

返回参数说明

无

（16）取消收藏活动接口

请求 URL

- <http://xxx.com/activity/cancelCollectActivity/id>

请求方式

- get

参数

无

返回示例

```
{
  "code":200,
  "data": {
  }
  "message":"请求成功"
}
```

返回参数说明

无

2、个人主页

(1) 根据 id 获取个人首页信息

请求 URL

- `http://xxx.com/personalPage/getHomePageById/id`

请求方式

- GET

参数

- 无

返回示例

```
{
  "code": 200,
  "data": {
    "id": 111111111,
    "username": "Fidle",
    "tel": "15788888888",
    "qq": "123456789",
    "portrait": "123456789",
    "credit": {
      "credit_score": 104,
      "like_num": 5,
      "dislike_num": 1,
    },
  },
  "message": "请求成功"
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
id	bigint	用户 id
username	String	用户名

参数名	类型	说明
tel	String	电话号码
qq	String	qq 号
portrait	String	头像链接
credit_score	int	信誉分
like_num	int	点赞数
dislike_num	int	点踩数

(2) 修改信息

请求 URL

- <http://xxx.com/personalPage/alterInformation>

请求方式

- POST

参数

参数名	必选	类型	说明
username	是	String	用户名
tel	是	String	电话号码
qq	是	String	qq 号

返回示例

```
{
  "code": 200,
  "data": {
  },
  "message": "请求成功"
}
```

返回参数说明

- 无

3、二手历史记录页

(1) 获取在售二手记录列表

请求 URL

- `http://xxx.com/myGoods/listGoodsOnSaleByPageid/Pageid`

请求方式

- GET

参数

- 无

返回示例

```
{
  "code": 200,
  "data": {
    [
      {
        "id": 111111111,
        "title": "软件工程",
        "price": "价格",
        "original_price": "原价",
        "image_link": "图片链接",
        "condition": "全新",
        "taglist":
        [
          {
            "tagid": 222222222,
            "content": "教材",
          }
        ]
      }
    ]
  },
  "message": "请求成功"
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
id	bigint	二手物品 id
title	String	标题
price	decimal	价格
original_price	decimal	原价
image_link	String	图片链接
condition	int	新旧程度
tagid	bigint	标签 id
content	String	标签内容

(2) 获取售出二手记录列表

请求 URL

- <http://xxx.com/myGoods/listGoodsSoldByPageid/Pageid>

请求方式

- GET

参数

- 无

返回示例

```
{
  "code": 200,
  "data": {
    [
      {
        "id": 111111111,
        "title": "软件工程",
        "price": "价格",
        "original_price": "原价",
        "image_link": "图片链接",
        "condition": "全新",
        "taglist":
          [
            {
              "tagid": 222222222,
```

```

        "content": "教材",
    }
]
},
"message": "请求成功"
}

```

返回参数说明

参数名	类型	说明
id	bigint	二手物品 id
title	String	标题
price	decimal	价格
original_price	decimal	原价
image_link	String	图片链接
condition	int	新旧程度
tagid	bigint	标签 id
content	String	标签内容

(3) 获取买入二手记录列表

请求 URL

- <http://xxx.com/myGoods/listGoodsBuyingByPageid/Pageid>

请求方式

- GET

参数

- 无

返回示例

```

{
  "code": 200,
  "data": {
    [

```

```

    {
      "id": 111111111,
      "seller_id": 123456789,
      "title": "软件工程",
      "price": "价格",
      "original_price": "原价",
      "image_link": "图片链接",
      "condition": "全新",
      "taglist":
      [
        {
          "tagid": 22222222,
          "content": "教材",
        }
      ]
    },
    "message": "请求成功"
  }

```

返回参数说明

参数名	类型	说明
id	bigint	二手物品 id
seller_id	bigint	卖家 ID
title	String	标题
price	decimal	价格
original_price	decimal	原价
image_link	String	图片链接
condition	int	新旧程度
tagid	bigint	标签 id
content	String	标签内容

(4) 生成二手订单

请求 URL

- <http://xxx.com/myGoods/generateOrder/>

请求方式

- POST

参数

参数名	必选	类型	说明
id	是	bigint	二手物品 id
buyer_id	是	bigint	买家 ID

返回示例

```
{
  "code": 200,
  "data": {
  },
  "message": "请求成功"
}
```

返回参数说明

- 无

(5) 下架二手物品

请求 URL

- <http://xxx.com/myGoods/withdrawGoodsById/Id>

请求方式

- GET

参数

- 无

返回示例

```
{
  "code": 200,
  "data": {
  },
}
```

```
"message": "请求成功"
}
```

返回参数说明

- 无

(6) 修改二手物品

请求 URL

- <http://xxx.com/myGoods/alterGoods/>

请求方式

- POST

参数

参数名	必选	类型	说明
title	是	String	标题
price	是	decimal	价格
origin_price	是	decimal	原价
description	是	Sttring	详细描述
category	是	int	类别
condition	是	int	新旧程度
images_link	是	List	图片 id 数组
tags	是	List	标签数组

返回示例

```
{
  "code": 200,
  "data": {
  },
  "message": "请求成功"
}
```

返回参数说明

- 无

(7) 评价二手物品

请求 URL

- `http://xxx.com/myGoods/evaluateGoods/`

请求方式

- POST

参数

参数名	类型	说明
id	bigint	二手订单 id
evaluation	int	是否好评
reason	String	评价内容

返回示例

```
{
  "code": 200,
  "data": {
  },
  "message": "请求成功"
}
```

返回参数说明

- 无

4、发布页

(1) 二手物品发布接口

请求 URL

- `http://xx.com/publish/goods`

请求方式

- POST

参数

参数名	必选	类型	说明
title	是	String	标题
price	是	BigDecimal	价格
original_price	是	BigDecimal	原价
description	是	String	描述
image_link	是	List	图片链接数组
condition	是	int	新旧程度
category	是	int	类别
tags	是	List	标签数组

返回示例

<pre>{ "code": 200 }</pre>

返回参数说明

参数名	类型	说明

（2）任务委托发布接口

请求 URL

- `http://xx.com/publish/task`

请求方式

- POST

参数

参数名	必选	类型	说明
-----	----	----	----

参数名	必选	类型	说明
title	是	String	标题
reward	是	BigDecimal	酬劳
start_time	是	Datetime	任务开始时间
end_time	是	Datetime	任务结束时间
description	是	String	详情描述
category	是	int	类别
tags	是	List	标签数组

返回示例

```
{
  "code": 200
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明

（3）活动信息发布接口

请求 URL

- <http://xx.com/publish/activity>

请求方式

- POST

参数

参数名	必选	类型	说明
title	是	String	活动名称
address	是	String	活动地点
start_time	是	Datetime	活动开始时间
end_time	是	Datetime	活动结束时间
description	是	String	详情描述

参数名	必选	类型	说明
image_link	是	List	图片链接数组
category	是	int	类别
tags	是	List	标签数组

返回示例

```
{
  "code": 200
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明

(4) 上传二手物品图片

请求 URL

- <http://xx.com/publish/uploadGoodsImage>

请求方式

- POST

参数

参数名	必选	类型	说明
image	是	MultipartFile	图片

返回示例

```
{
  "code": 200,
  "data": {
    "id": "1",
    "image_link": "https://www.baidu.com/img/flexible/logo/pc/result.png",
  }
}
```

```
}

```

返回参数说明

参数名	类型	说明
id	BigInt	二手物品图片的 id
image_link	String	二手物品图片的链接

(5) 上传活动信息图片

请求 URL

- <http://xx.com/publish/uploadActivityImage>

请求方式

- POST

参数

参数名	必选	类型	说明
image	是	MultipartFile	图片

返回示例

```
{
  "code": 200,
  "data": {
    "id": "1",
    "image_link": "https://www.baidu.com/img/flexible/logo/pc/result.png",
  }
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
id	BigInteger	活动信息图片的 id
image_link	String	活动信息图片的链接

（6）删除活动信息图片

请求 URL

- `http://xx.com/publish/deleteActivityImage/id`

请求方式

- Get

参数

参数名	必选	类型	说明
-----	----	----	----

返回示例

```
{
  "code": 200
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
-----	----	----

（7）删除二手物品图片

请求 URL

- `http://xx.com/publish/deleteGoodsImage/id`

请求方式

- Get

参数

参数名	必选	类型	说明
-----	----	----	----

返回示例

```
{
  "code": 200
}
```


返回参数说明

参数名	类型	说明
-----	----	----

5、任务详情页

(1) 根据 id 获得任务详细信息接口

请求 URL

- `http://xx.com/task/getTaskDetailById/id`

请求方式

- Get

参数

参数名	必选	类型	说明
-----	----	----	----

返回示例

```
{
  "code": 200,
  "data": {
    "taskList": [
      {
        "title": "拿快递",
        "reward": "100",
        "tagList": [
          {
            "id": "1",
            "content": "代取快递"
          }
        ],
        "description": "详细描述",
        "start_time": "2021-4-22",
        "end_time": "2021-4-24"
      }
    ]
  }
}
```

```
}  
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
taskList	List	页面渲染所需要的列表信息
title	String	标题
reward	BigDecimal	酬劳
tagList	List	标签数组
id	BigInt	标签 id
content	String	标签内容
description	String	详细描述
start_time	Datetime	任务开始时间
end_time	Datetime	任务结束时间

(2) 举报任务信息接口

请求 URL

- <http://xx.com/task/reportTask>

请求方式

- Post

参数

参数名	必选	类型	说明
id	是	BigInt	任务委托 id
reason	是	String	举报理由

返回示例

```
{  
  "code": 200  
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
-----	----	----

6、二手详情页

(1) 根据 id 获得二手物品详细信息接口

请求 URL

- <http://xx.com/goods/getGoodsDetailById/id>

请求方式

- Get

参数

参数名	必选	类型	说明
-----	----	----	----

返回示例

```
{
  "code": 200,
  "data": {
    "goodsList": [
      {
        "title": "手表",
        "price": "63000",
        "original_price": "59000",
        "tagList": [
          {
            "id": "1",
            "content": "手表"
          }
        ],
        "linkList": [
          {
            "link": "https://avatars.githubusercontent.com/u/79627507?s=120&v=4"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

```

    ]
    "description": "机械表",
    "category": "1",
    "condition": "1"
  }
]
}
}

```

返回参数说明

参数名	类型	说明
goodsList	List	页面渲染所需要的二手物品信息
title	String	标题
price	BigDecimal	现价
original_price	BigDecimal	原价
tagList	List	标签数组
content	String	标签内容
description	String	详细描述
linkList	List	页面渲染所需要的二手物品图片数组
category	int	类别
condition	int	新旧程度

(2) 举报二手物品接口

请求 URL

- <http://xx.com/goods/reportGoods>

请求方式

- Post

参数

参数名	必选	类型	说明
id	是	BigInt	二手物品 id
reason	是	String	举报理由

返回示例

```
{
  "code": 200
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
-----	----	----

7、活动详情页

(1) 根据 id 获得活动详细信息接口

请求 URL

- <http://xx.com/activity/getActivityDetailById/id>

请求方式

- Get

参数

参数名	必选	类型	说明
-----	----	----	----

返回示例

```
{
  "code": 200,
  "data": {
    "activityList": [
      {
        "title": "百米画卷",
        "address": "青春广场",
        "start_time": "2021-4-22",
        "end_time": "2021-4-25",
        "description": "班级团立项",
        "tagList": [
          {
            "id": "1",
            "content": "团立项"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

```

        },
    ]
    "linkList":
    [
        {
            "link": "https://avatars.githubusercontent.com/u/79627507?s=120&v=4"
        },
    ]
    }
}
]
}
}

```

返回参数说明

参数名	类型	说明
ActivityList	List	页面渲染所需要的活动详细信息
title	String	标题
address	String	地点
start_time	Datetime	开始时间
end_time	Datetime	结束时间
description	String	详细描述
tagList	List	标签数组
id	BigInt	标签 id
content	String	标签内容
linkList	List	页面渲染所需要的活动图片

(2) 举报活动接口

请求 URL

- `http://xx.com/activity/reportActivity`

请求方式

- Post

参数

参数名	必选	类型	说明
id	是	BigInt	活动 id
reason	是	String	举报理由

返回示例

```
{
  "code": 200
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
-----	----	----

8、个人名片页

(1) 获得个人名片页

请求 URL

- <http://xx.com/personalCard/getCard>

请求方式

- Get

参数

参数名	必选	类型	说明
-----	----	----	----

返回示例

```
{
  "code": 200,
  "data": {
    "portrait": "https://avatars.githubusercontent.com/u/79627507?s=120&v=4",
    "id": "12345",
    "username": "Fidle",
    "credit": {
```

```

        "credit_score": "104",
        "like_num": "5",
        "dislike_num": "1"
    }
}
}

```

返回参数说明

参数名	类型	说明
portrait	String	用户的头像
id	BigInt	用户的 id
username	String	用户的名字
credit_score	String	用户的信用分
like_num	int	用户的点赞数
dislike_num	int	用户的点踩数

(2) 根据是否好评筛选二手评价

请求 URL

- <http://xx.com/personalCard/getGoodsEvaluationByLike>

请求方式

- Post

参数

参数名	必选	类型	说明
isLike	否	int	是否好评
pageId	是	int	页号

返回示例

```

{
    "code": 200,
    "data": {
        "evaluation": "1",
    }
}

```



```

        "gmt_create": "2021-4-22",
        "reason": "挺好的"
    }
}

```

返回参数说明

参数名	类型	说明
evaluation	String	是否好评
gmt_create	BigInt	评价的时间
reason	String	评价的理由

(3) 根据是否好评筛选任务评价

请求 URL

- <http://xx.com/personalCard/getTaskEvaluationByLike>

请求方式

- Post

参数

参数名	必选	类型	说明
isLike	否	int	是否好评
pageId	是	int	页号

返回示例

```

{
    "code": 200,
    "data": {
        "evaluation": "1",
        "gmt_create": "2021-4-22",
        "reason": "挺好的"
    }
}

```

返回参数说明

参数名	类型	说明
evaluation	String	是否好评
gmt_create	BigInt	评价的时间
reason	String	评价的理由

(4) 根据评价 id 获得二手物品详细信息接口

请求 URL

- `http://xx.com/personalCard/getGoodsDetailById/id`

请求方式

- Get

参数

参数名	必选	类型	说明
-----	----	----	----

返回示例

```
{
  "code": 200,
  "data": {
    "goodsList": {
      "title": "手表",
      "price": "63000",
      "original_price": "59000",
      "tagList":
      [
        {
          "id": "1",
          "content": "手表"
        },
      ],
      "linkList":
      [
        {
          "link": "https://avatars.githubusercontent.com/u/79627507?s=120&v=4"
        },
      ],
    },
  },
}
```

```
        "description": "机械表",
        "category": "1",
        "condition": "1"
    }
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
goodsList	List	页面渲染所需要的二手物品信息
title	String	标题
price	BigDecimal	现价
original_price	BigDecimal	原价
tagList	List	标签数组
content	String	标签内容
description	String	详细描述
linkList	List	页面渲染所需要的二手物品图片数组
category	int	类别
condition	int	新旧程度

(5) 根据评价 id 获得任务详细信息接口

请求 URL

- <http://xx.com/personalCard/getTaskDetailById/id>

请求方式

- Get

参数

参数名	必选	类型	说明
-----	----	----	----

返回示例

```
{
  "code": 200,
  "data": {
```

```

    "taskList":
    [
        {
            "title": "拿快递",
            "reward": "100",
            "tagList":
            [
                {
                    "id": "1",
                    "content": "代取快递"
                },
            ],
            "description": "详细描述",
            "start_time": "2021-4-22",
            "end_time": "2021-4-24"
        }
    ]
}

```

返回参数说明

参数名	类型	说明
taskList	List	页面渲染所需要的列表信息
title	String	标题
reward	BigDecimal	酬劳
tagList	List	标签数组
id	BigInt	标签 id
content	String	标签内容
description	String	详细描述
start_time	Datetime	任务开始时间
end_time	Datetime	任务结束时间

9、任务历史记录页

(1) 获取已发布任务记录列表

请求 URL

- <http://xxx.com/myTask/listTasksPublishedByPageid/Pageid>

请求方式

- GET

参数

- 无

返回示例

```
{
  "code": 200,
  "data": {
    "goodsList":
    [
      {
        "id": 1111111111,
        "title": "软件工程",
        "price": "价格",
        "original_price": "原价",
        "image_link": "图片链接",
        "condition": "全新",
        "taglist":
        [
          {
            "tagid": 222222222,
            "content": "教材",
          }
        ]
      }
    ]
  },
  "message": "请求成功"
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
id	bigint	二手物品 id
title	String	标题
price	decimal	价格
original_price	decimal	原价
image_link	String	图片链接

参数名	类型	说明
condition	int	新旧程度
tagid	bigint	标签 id
content	String	标签内容

(2) 获取已接受任务记录列表

请求 URL

- `http://xxx.com/myTask/listTaskAcceptedByPageid/Pageid`

请求方式

- GET

参数

- 无

返回示例

```
{
  "code": 200,
  "data": {
    "taskList":
    [
      {
        "id": 111111111,
        "pub_id": 123456789,
        "title": "取快递",
        "reward": "5",
        "taglist":
        [
          {
            "tagid": 222222222,
            "content": "取快递",
          }
        ]
      }
    ]
  },
  "message": "请求成功"
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
id	bigint	任务委托 id
pub_id	bigint	发布方 id
title	String	标题
reward	decimal	酬劳
tagid	bigint	标签 id
content	String	标签内容

(3) 进行任务

请求 URL

- <http://xxx.com/myTask/conductTask/>

请求方式

- POST

参数

参数名	必选	类型	说明
id	是	bigint	任务委托 id
acc_id	是	bigint	接收方 id

返回示例

```
{
  "code": 200,
  "data": {
  },
  "message": "请求成功"
}
```

删除任务

请求 URL

- `http://xxx.com/myTask/deleteTaskById/Id`

请求方式

- GET

参数

- 无

返回示例

```
{
  "code": 200,
  "data": {
  },
  "message": "请求成功"
}
```

返回参数说明

- 无

(4) 完成任务

请求 URL

- `http://xxx.com/myTask/finishTaskById/Id`

请求方式

- GET

参数

- 无

返回示例

```
{
  "code": 200,
  "data": {
  },
  "message": "请求成功"
}
```



```
}
```

返回参数说明

- 无

(5) 取消任务

请求 URL

- `http://xxx.com/myTask/cancelTaskById/Id`

请求方式

- GET

参数

- 无

返回示例

```
{
  "code": 200,
  "data": {
  },
  "message": "请求成功"
}
```

返回参数说明

- 无

(6) 修改任务

请求 URL

- `http://xxx.com/myTask/alterTask/`

请求方式

- POST

参数

参数名	必选	类型	说明
title	是	String	标题
reward	是	decimal	酬劳
pub_id	是	bigint	发布者 id
description	是	Sttring	详细描述
category	是	int	类别
start_time	是	Datetime	开始时间
end_time	是	Datetime	结束时间
tags	是	List	标签数组

返回示例

```
{
  "code": 200,
  "data": {
  },
  "message": "请求成功"
}
```

返回参数说明

- 无

(7) 评价任务委托

请求 URL

- <http://xxx.com/myTask/evaluateTask/>

请求方式

- POST

参数

参数名	必选	类型	说明
id	是	bigint	任务委托项 id

参数名	必选	类型	说明
evaluation	是	int	是否好评
reason	是	String	评价内容

返回示例

```
{
  "code": 200,
  "data": {
  },
  "message": "请求成功"
}
```

返回参数说明

- 无

10、活动历史记录页

(1) 获取已发布活动记录列表

请求 URL

- <http://xxx.com/myActivity/listActivityPublishedByPageid/Pageid>

请求方式

- GET

参数

- 无

返回示例

```
{
  "code": 200,
  "data": {
    "activityList"
    [
      {

```

```

        "id": 111111111,
        "pub_id": 123456789,
        "title": "百米画卷",
        "address": "青春广场"
        "taglist":
        [
            {
                "tagid": 222222222,
                "content": "团立项",
            }
        ]
    },
    "message": "请求成功"
}

```

返回参数说明

参数名	类型	说明
id	bigint	活动 id
pub_id	bigint	发布方 id
title	String	标题
address	String	活动地点
tagid	bigint	标签 id
content	String	标签内容

(2) 删除活动

请求 URL

- <http://xxx.com/myActivity/deleteActivityById/Id>

请求方式

- GET

参数

- 无

返回示例

```
{
  "code": 200,
  "data": {
  },
  "message": "请求成功"
}
```

返回参数说明

- 无

(3) 修改活动

请求 URL

- <http://xxx.com/myActivity/alterActivity/>

请求方式

- POST

参数

参数名	必选	类型	说明
title	是	String	标题
address	是	String	活动地点
start_time	是	Datetime	开始时间
end_time	是	Datetime	结束时间
category	是	int	类别
description	是	String	详细描述
images	是	List	图片 id 数组
tags	是	List	标签数组

返回示例

```
{
  "code": 200,
  "data": {
  },
  "message": "请求成功"
}
```

```
}
```

返回参数说明

- 无

11、收藏页

(1) 获取收藏二手列表

请求 URL

- <http://xxx.com/collection/listCollectibleGoodsByPageid/Pageid>

请求方式

- GET

参数

- 无

返回示例

```
{
  "code": 200,
  "data": {
    [
      {
        "id": 111111111,
        "seller_id": 123456789,
        "title": "软件工程",
        "price": "价格",
        "original_price": "原价",
        "image_link": "图片链接",
        "condition": "全新",
        "taglist":
        [
          {
            "tagid": 222222222,
            "content": "教材",
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

```
        ]
      }
    ]
  },
  "message": "请求成功"
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
id	bigint	二手物品 id
seller_id	bigint	卖家 ID
title	String	标题
price	decimal	价格
original_price	decimal	原价
image_link	String	图片链接
condition	int	新旧程度
tagid	bigint	标签 id
content	String	标签内容

（2）获取收藏委托列表

请求 URL

- <http://xxx.com/collection/listCollectibleTaskByPageid/Pageid>

请求方式

- GET

参数

- 无

返回示例

```
{
  "code": 200,
  "data": {
    "taskList":
    [
```

```

        {
            "id": 111111111,
            "pub_id": 123456789,
            "title": "取快递",
            "reward": "5",
            "taglist":
            [
                {
                    "tagid": 222222222,
                    "content": "取快递",
                }
            ]
        },
        "message": "请求成功"
    }

```

返回参数说明

参数名	类型	说明
id	bigint	任务委托 id
pub_id	bigint	发布方 id
title	String	标题
reward	decimal	酬劳
tagid	bigint	标签 id
content	String	标签内容

（3）获取收藏活动列表

请求 URL

- `http://xxx.com/collection/listCollectibleActivityByPageid/Pageid`

请求方式

- GET

参数

- 无

返回示例

```
{
  "code": 200,
  "data": {
    "activityList"
    [
      {
        "id": 1111111111,
        "pub_id": 123456789,
        "title": "百米画卷",
        "address": "青春广场"
        "taglist":
        [
          {
            "tagid": 222222222,
            "content": "团立项",
          }
        ]
      }
    ]
  },
  "message": "请求成功"
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
id	bigint	活动 id
pub_id	bigint	发布方 id
title	String	标题
address	String	活动地点
tagid	bigint	标签 id
content	String	标签内容

8. 安全性和健壮性

8.1 安全性

1.注入问题

输入信息时对特殊字符如<script>标签等进行转义，防止 XSS 注入；
在持久层的 sql 处理时对动态 sql 语句进行预编译，防止 sql 注入方式。

2.权限问题

使用安全框架（如 shiro、springsecurity）对用户权限进行管理，用户无法访问超出自身权限范围的接口。

3.会话被窃取问题

用户在登录后，由服务端生成 Token 信息返回前端；对于需要登录或认证后才能访问的接口，发送请求时需要在请求头携带上这个 Token 认证信息，通过验证后才能访问，就算已认证后的会话被劫持，缺少 Token 信息，依然无法通过后端的拦截器。

4.数据库问题

防止用户直接操作数据库 用户只能通过给定的外部接口对数据库进行操作。

5.密码问题

后台管理员的账号密码储存在数据库里，密码传输前，前端进行简单的哈希加密，后端再进行哈希加盐加密。

8.2 健壮性

1.状态码

每次请求的响应结果都会向前端展示状态码，并加以文字信息描述，方便排查解决问题。

如

```
{  
  code: 401  
  message:"无访问权限！！！”  
}
```

2.响应时间

对所有接口的异步响应设置超时时间，超时后抛出异常并返回对应状态码。

3.数据库访问

当查询、更新、插入等操作超过一定数目时抛出异常，并返回相应状态码，以保证数据库安全。

4.输入问题

对所有输入内容进行检测限制，对于超出输入范围或不符合输入要求的内容，进行提示或是异常处理

5.数据转换

对数据格式转换的处理，需要明确：数据转换前后的格式、转换规则、是否有数据在转换时需要特殊处理，如边界值等。

6.模块设计

对功能模块进行设计时，遵循高内聚低耦合的原则，保证各模块功能独立。